

7 Bateaux pneumatiques

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Remorques conçues spécialement pour le transport et la mise à l'eau des pneumatiques : chemin de roulement central, cônes sur balanciers réglables et une paire de patins avant réglables (PN 225 / 265 TRG, équipement multiroueaux à partir de la PN 275 TRG Mrx, une potence équipée de poignées de portage, d'un treuil manuel et d'une butée d'étrave réglable. Timon articulé. Châssis galvanisé à chaud. Essieu réglable pour parfaire l'équilibrage du chargement. Suspension à éléments de caoutchouc. Plaque de signalisation amovible. Garde-boue en polyéthylène. Roue Jockey télescopique à partir de la PN 265 TRG.



LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

PN 225 TRG



PN 265 TRG



PN 275 TRG MRX



Réf.	Bateaux	P.T.C.	P.V.	C.U.	L maxi	I maxi	Roues
PN 225 TRG	Mark I et similaires jusqu'à 3,80 m	320 kg	95 kg	225 kg	3,70 m	1,65 m	400 x 8
PN 265 TRG	Mark II et similaires jusqu'à 4,30 m	370 kg	95 kg	275 kg	3,85 m	1,62 m	400 x 10
PN 275 TRG Mrx	Mark II et similaires jusqu'à 4,30 m	390 kg	115 kg	275 kg	4,20 m	1,72 m	400 x 10
PN 335 TRG Mrx	Mark III et similaires jusqu'à 4,70 m	450 kg	120 kg	330 kg	4,70 m	1,72 m	400 x 10
PN 370 TRG Mrx	Pneumatiques jusqu'à 5,00 m	499 kg	135 kg	365 kg	4,90 m	1,70 m	450 x 10
PN 455 TRG	Pneumatiques jusqu'à 5,50 m	600 kg	195 kg	405 kg	5,00 m	2,00 m	145/70 x 13
PN 555 F TRG	Pneumatiques jusqu'à 5,50 m	750 kg	220 kg	530 kg	5,50 m	2,00 m	155/70 x 13

8 Motos des mers

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Châssis galvanisé à chaud. Essieu réglable pour parfaire l'équilibrage du chargement. Plaque de signalisation amovible. Potence équipée de poignées de portage, d'un treuil manuel et d'une butée d'étrave réglable. Garde-boue en polyéthylène. Patins moquette réglables sur MM 335, 370 et 373, chemin de roulement central sur TRG 370 / 373 J.S., chemin de roulement multi galets sur JSX 425 et JSX 535 F. Timon articulé.



MM 370 J.S.



TRG 370 J.S.



JSX 425

LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

NOTA: Remorque double motos des mers sur demande

Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	cc	L cl	I maxi	Roues
MM 335 J.S.	450 kg	90 kg	360 kg	3,30 m	3,70 m	1,65 m	400 x 8
MM 370 J.S.	499 kg	100 kg	400 kg	3,30 m	3,70 m	1,70 m	450 x 10
TRG 370 J.S.	499 kg	110 kg	390 kg	3,30 m	3,70 m	1,70 m	450 x 10
TRG 373 J.S.	499 kg	120 kg	380 kg	3,30 m	3,70 m	1,73 m	145/70 x 13
JSX 425	600 kg	180 kg	420 kg	5,00 m		1,97 m	145/70 x 13
JSX 535 F	750 kg	220 kg	530 kg	5,20 m		1,97 m	155/70 x 13