

1 RTT 255

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Châssis télescopique galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable. Suspension à éléments de caoutchouc. Plaque de signalisation démontable. Garde-boue en polyéthylène.

RTT 255 TRG

PTC: 350 kg

PV: 80 kg

Dimensions: 3,70 m x 1,60 m

Roues: 400 x 8

NOTA: châssis télescopique de 3,80 m à 4,30 m



LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

6 versions

RTT 255 CN

Châssis nu



RTT 255 PAT PVC

Version PAT PVC



RTT 255 PN

Version PN



RTT 255 PAT

Version PAT



RTT 255 PNTRG

Version PN TRG



RTT 255 PAV

Version Planche à Voile



2 Remorques à patins

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Châssis galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable sur la PAT 175. Suspension à éléments de caoutchouc. Patins réglables. Poignée de portage. Plaque de signalisation démontable. Garde-boue en polyéthylène.

LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

PAT 135



PAT 175



Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L maxi	I maxi	Roues
PAT 135	190 kg	55 kg	135 kg	3,10 m	1,40 m	400 x 8
PAT 175	250 kg	75 kg	175 kg	3,10 m	1,62 m	400 x 8