

11 Voiliers série : MTV

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Ces remorques type MTV (croiseur côtier) ont été spécialement étudiées pour le transport de voiliers. Châssis galvanisé à chaud. Essieu (x) réglable(s) pour parfaire l'équilibre du chargement. Suspension à éléments de caoutchouc. Ces remorques sont équipées d'un système de freinage à inertie avec recul automatique sauf sur MTV 575. Elles sont équipées de 4 chandelles télescopiques, une chandelle avant destinée à recevoir l'étrave du bateau et une gouttière support lest avec butée réglable. Plaque de signalisation télescopique et amovible. Roue Jockey. Garde-boue en polyéthylène ou en acier avec protection latérale tubulaire à partir de la MTV 725 F.



Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L	I	Roues
MTV 455 F	650 kg	210 kg	440 kg	5,40 m	2,00 m	155/70 x 13
MTV 555 F	750 kg	220 kg	530 kg	5,40 m	2,00 m	155/70 x 13
MTV 575	750 kg	200 kg	550 kg	5,40 m	2,00 m	155/70 x 13
MTV 655 F	900 kg	230 kg	670 kg	5,40 m	2,00 m	175/70 x 13
MTV 705 F	1000 kg	340 kg	660 kg	5,90 m	2,08 m	155 R13C
MTV 725 F	1000 kg	320 kg	680 kg	5,40 m	2,08 m	185/70 x 14
MTV 805 F	1100 kg	340 kg	760 kg	5,90 m	2,08 m	155 R13C
MTV 825 F	1100 kg	320 kg	780 kg	5,40 m	2,08 m	185/70 x 14
MTV 851 F	1200 kg	340 kg	860 kg	5,40 m	2,09 m	195/70 x 14
MTV 951 F	1300 kg	340 kg	960 kg	5,40 m	2,09 m	185 R 14 C
MTV 1101 F	1400 kg	350 kg	1050 kg	6,40 m	2,09 m	185 R 14 C
MTV 1151 F	1500 kg	360 kg	1140 kg	6,40 m	2,09 m	185 R 14 C
MTV 1251 F	1600 kg	360 kg	1240 kg	6,40 m	2,09 m	185 R 14 C
MTV 1351 F	1800 kg	430 kg	1370 kg	6,80 m	2,34 m	215 R 14 C

▶ MTV 1101 F



▶ MTV 1522 F



Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L	I	Roues
MTV 1122 F	1500 kg	450 kg	1050 kg	6,40 m	2,09 m	155/70 x 13
MTV 1352 F	1700 kg	470 kg	1230 kg	6,40 m	2,09 m	165/70 x 13
MTV 1522 F	2000 kg	520 kg	1480 kg	6,40 m	2,09 m	185/70 x 14
MTV 1722 F	2200 kg	550 kg	1650 kg	6,90 m	2,09 m	185/70 x 14
MTV 2002 F	2500 kg	570 kg	1930 kg	6,90 m	2,40 m	195/70 x 14
MTV 2222 F	2800 kg	600 kg	2200 kg	6,90 m	2,40 m	185 R 14 C
MTV 2622 F	3200 kg	620 kg	2580 kg	7,40 m	2,40 m	185 R 14 C
MTV 2802 F	3500 kg	750 kg	2750 kg	7,40 m	2,45 m	215 R 14 C
MTV 2803 F	3500 kg	900 kg	2600 kg	7,40 m	2,45 m	185 R14 C